



S2

Versicherbar bis
Gewerbe:
Privat:



€ / ,-



CHF / ,-

LFS30P
EN-15659



lizard 46



lizard 95

- Sicherheitsstufe S2 nach EN14450
- Feuerwiderstand LFS 30P gemäß EN 15659
- 3-seitige Verriegelung
- Serienmäßiges Notverriegelungssystem mit Glasplatte
- Schloss bohrgeschützt
- Ausgestattet mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss und 2 Schlüsseln
- Doppelwandiger Tresorkorpus und Tür gefüllt mit feuersicherem Beton
- Türstärke: 90 mm
- Wandstärke: 55 mm
- Bodenverankerungen: 2
- Lackierung: RAL 7035 (lichtgrau)

Schlossvarianten:



DB Standardschloss
Doppelbart Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, Klasse A



Elektronikschloss PS310
1 Master, 9 Benutzercodes, Falschcodesperre, 4-Augen-Prinzip, Öffnungsverzögerung programmierbar, Öffnungsbereitschaftszeit: 1-9 Minuten

Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol. Liter	TDGM HxB	FB Anzahl	Gewicht kg	Bolzen Anzahl	Ordner max. Anzahl
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe						
lizard 30	300	427	385	170	316	235	13	170x316	1	49	4	/
lizard 32	315	445	450	185	335	300	19	185x335	1	57	4	1
lizard 46	460	440	450	330	330	300	32	330x330	1	71	4	3
lizard 49	490	360	450	360	249	300	27	360x249	1	66	4	/
lizard 67	670	440	450	540	330	300	53	540x330	1	96	4	3
lizard 95	950	440	450	822	330	300	81	822x330	2	127	6	7

Vol.: Volumen/Inhalt in Liter | TDGM: Türdurchgangsmaße in mm | FB: im Lieferumfang enthaltene Fachböden