

EN 3
EN 1143-1

Versicherbar bis:

	€ 100.000,-		CHF 50.000,-
Gewerbe:	€ 200.000,-		CHF 100.000,-
Privat:			

Leichter Feuerschutz



protect AR5

✓ Sicherheitsklasse 3 nach EN 1143-1

🔥 Leichter Feuerschutz

- Tür und Korpus 50mm stark
- Bohrsichere Panzerung
- Verriegelung im Falle eines Angriffs
- Türanschlag Links auf Anfrage erhältlich
- AR1: 8 Bolzen mit Durchmesser von 25mm (je 2 an den Seiten, 2 oben und 2 unten)
- AR2-AR7: 12 Bolzen mit Durchmesser von 25mm (je 4 an den Seiten, 2 Oben und 2 Unten)
- AR8-AR9: 16 Bolzen mit Durchmesser von 25mm (je 5 an den Seiten, 3 Oben und 3 Unten)
- AR1-AR4: je 1 x Buchse für Verankerung im Boden und Rückwand vorbereitet (Rückwand

nicht durchgebohrt)

- AR5-AR9: 1 x Buchse für Verankerung im Boden und 2 in Rückwand vorbereitet (Rückwand nicht durchgebohrt)
- Lackierung: RAL 000 50 00 (Stahlgrau)

Schlossvarianten:



Mehr Infos im Kapitel: Schlossvarianten

Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			TDGM HxB	Vol. Liter	Gewicht kg	FB Anzahl	Bolzen Anzahl	Ordner max.
	Höhe	Breite	Tiefe*	Höhe	Breite	Tiefe						
protect AR1	350	440	350	250	340	180	280x374	18	130	1	8	-
protect AR2	500	450	450	400	350	295	430x384	41	210	2	12	4
protect AR3	650	550	550	550	450	395	580x484	98	340	2	12	5
protect AR4	800	550	550	700	450	395	730x484	124	400	3	12	10
protect AR5	950	550	550	850	450	395	880x484	151	460	3	12	12
protect AR6	1100	550	550	1000	450	395	1030x484	178	520	4	12	15
protect AR7	1250	550	550	1150	450	395	1180x484	204	580	5	16	16
protect AR8	1450	650	650	1300	550	495	1330x584	354	790	5	16	24
protect AR9	1550	800	750	1450	700	595	1480x734	604	1080	6	16	32

* Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um ca. 42mm

Vol.: Volumen/Inhalt in Liter | TDGM: Türdurchgangsmaße in mm | FB: im Lieferumfang enthaltene Fachböden