CASHMATIC
EINWURFKLAPPE
Einwurftresore

SICHERHEITSSTUFE A
VDMA 24992
Stand Mai 1995
BAUARTGLEICH

Versicherbar
Nach Absprache mit der Versicherung



1 Zylinderschloss öffnen und die Einwurfklappe nach unten ziehen. Wertsachen einlegen.
2 Durch das Gegengewicht der an der Einwurfklappe angesetzten Auflage schließt die Einwurfklappe selbstständig.
3 Das Einwurfgut fällt in den Auffangschrank.

Ein Rückholen durch die Einwurfklappe ist nicht mehr möglich.

CashMatic 1

CashMatic Basic

CashMatic 2

STAHL

Cashmatic 1+2

Einbruchsicherheit:
Bauartgleich wie Sicherheitsstufe »A« nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995)

Sicherheitsmerkmale:
- Korpus einwandig, 3 mm Stahl
- Tür doppelwandig, 5 mm Stahl
- Tür mit Doppelbartschloss (inklusive 2 Schlüssel) verschließbar
- Einwurfklappe 3 mm Stahl mit Zylinderschloss verschließbar (4 Schlüssel inkl.)

Bohrungen:
- 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt, Ø 10 mm) und 1 Bohrung in der Rückwand (durchgebohrt, Ø 10 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton

Cashmatic Basic

Sicherheitsmerkmale:
- Korpus einwandig, 1 mm Stahl
- Türblatt und Klappe 1 mm Stahl

Bohrungen:
- 2 Bohrungen am Boden (durchgebohrt, Ø 10 mm) und 4 Bohrungen in der Rückwand (durchgebohrt, Ø 10 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton

Max. Paketgröße:

CashMatic 1
180 x 120 x 80 mm (BxHxT)

CashMatic 2
330 x 380 x 80 mm (BxHxT)

CashMatic Basic
180 x 40 x 80 mm (BxHxT)

schwarz	ART. DB	EAN-CODE	Außenmaße mm HxBxT / Innenmaße mm HxBxT			Vol. Liter	TDGL HxB mm	Einwurf mm Höhe	Einwurf mm Breite	kg	Bolzen Ø 16 mm	Schlüssel EW	Schlüssel Tür	
CashMatic Basic	T06204	9006072206655	380	250	115	4	135x190	80	190	2	2	-	2	L
			230	244	80									
CashMatic 1	T04723	9006072055963	600	250	260	19	345x125	80	180	23	2	4	2	L
			380	244	200									
CashMatic 2	T04724	9006072055970	600	460	470	71	345x330	80	330	48	2	4	2	L
			380	454	410									

TDGL= Türdurchgangslichte // L= Lager // B= Bestellen

ROTTNER The Spirit of Safety