


S2 EN 14450	Versicherbar bis:		
	Gewerbe:	-	-
	Privat:	€ 20.000,-	-



Leichter
Feuerschutz



PowerSafe 600

Sicherheitsklasse S2 nach EN 1143-1

Leichter Feuerschutz

- Doppelwandige Ausführung mit ringumlaufendem Feuerfalte
- Türstärke: 70 mm
- Max. 90° Öffnungswinkel, Scharniere innenliegend
- Fachböden höhenverstellbar
- Schloss mit Aufbohrschutz
- Griff/Beschläge: 15 mm vorstehend (Elektronikschloss)
- Verriegelung: 3-seitige Bolzenverriegelung 16 mm Vollstahl
- Versperrbarer Innentresor serienmäßig (ab Modell Power Safe 600)
- Verankerung: 2x Buchse für Verankerung im

Boden und 1x Buchse in Rückwand vorbereitet (durchgebohrt)

- Lackierung: RAL 7016 (Anthrazit)

Schlossvarianten:



Doppelbart
Standardschloss



Elektronikschloss
PS 310

Mehr Infos im Kapitel: Schlossvarianten

Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			TDGM HxB	Vol. Liter	Gewicht kg	FB Anzahl	Bolzen Anzahl	Ordner max.
	Höhe	Breite	Tiefe*	Höhe	Breite	Tiefe						
Power Safe 300	300	445	400	220	365	295	220x336	24	30	1	4	2
Power Safe 600	600	445	400	520	365	295	520x336	56	50	1	4	4
Power Safe 800	800	445	400	720	365	295	720x336	78	67	2	6	6
Power Safe 1000	1000	445	400	920	365	295	920x336	99	72	2	6	8

* Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um ca. 15mm

Vol.: Volumen/Inhalt in Liter | TDGM: Türdurchgangsmaße in mm | FB: im Lieferumfang enthaltene Fachböden