


## SIENA & FLORENCE DEPOSITTRESORE

Depositresore der Serien Siena und Florence sind nach den Anforderungen der EN 1143-1 in den Widerstandsgraden I (Siena D I) und II (Florence D II) lieferbar. Die schwere Bauweise verfügt über Bohr- und Schneidbrennschutz und dreiseitige Verriegelung durch 25 mm starke Rundstahl-Riegelbolzen. Der Tresorkörper ist mit feuerbeständigem Qualitätswerkstoff nach DIN 4102 ausgerüstet.

Die Einwurfschublade mit Rückholperre ist mit einem Doppelbart-Sicherheitsschloss ausgestattet. Bei geöffneter Schublade kann der Schlüssel nicht entnommen werden. Damit wird ein Manipulationseingriff ausgeschlossen. Serienmäßig ausgestattet wird die Tresortür mit einem Elektronikschloss La Gard Basic.

- Serienmäßig: Schublade mit Doppelbart-Sicherheitsschloss, Tresortür mit elektronisches Tastenkombinationsschloss (VdS geprüft)
- Innenmaße Schublade: 100x200x200 (HxBxT in mm)
- Isolation des Tresorkörpers mit feuerbeständigem Qualitätswerkstoff (DIN 4102).
- Bodenverankerung: Bohrung inkl. Befestigungsmaterial.
- Farbe: lichtgrau RAL 7035



### Grundausrüstung

Technische Daten		Siena DI-00 / Florence D II-00	Siena DI-0 / Florence D II-0	Siena DI-1 / Florence D II-1	Siena D I-2 / Florence D II-2
Maße außen (in mm)	Höhe	800	960	1140	1320
	Breite	560	560	560	640
	Tiefe *	600	600	600	600
Maße innen (in mm)	Höhe	360	540	720	1080
	Breite	390	390	390	470
	Tiefe	410	410	410	410
Gewicht	ca. kg	180	230	280	340
Fachboden (Ausstattung)		1	1	2	2
Fassungsvermögen in Liter		57	86	115	208

\* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 48 mm

Versicherungseinstufung auf Anfrage!